


**Haute
précision !**



TCH sortie 5 A

**Mesure d'un courant de 100 à 4000 A.
Classes 0,2S**

- Pour des câbles de diamètre 26 à 63 mm
- Pour des barres de 20*20 mm à 80*30 mm
- Rapport de 100/5 à 3000/5
- Puissance disponible de 1 jusqu'à 15 VA
- Classes de précision : 0,2S ; 0,2 ; 0,5S
- Spécialement conçus pour leur faible encombrement dans les armoires.

CODE	TYPE	A	PUISSANCE DISPONIBLE (VA)			Barres et câbles
			Classe 0,2S	Classe 0,2	Classe 0,5S	
M70441	TCH 6.2	100/5	1	1,5	2,5	Bus Bar 30*10 mm Diamètre câble 26 mm
M70443	TCH 6.2	150/5	2,5	3,5	3,5	
M70444	TCH 6.2	200/5	3,5	5	5	
M70445	TCH 6.2	250/5	5	5	5	
M70446	TCH 6.2	300/5	5	5	5	
M70447	TCH 6.2	400/5	7,5	7,5	7,5	
M70431	TCH 6	150/5	1	1,25	1,5	Bus Bar 40*10 mm Diamètre câble 28 mm
M70432	TCH 6	200/5	1,25	1,5	2	
M70433	TCH 6	250/5	1,5	1,75	2,25	
M70434	TCH 6	300/5	1,75	2	2,5	
M70435	TCH 6	400/5	1	5	5	
M70436	TCH 6	500/5	5	7,5	7,5	
M70437	TCH 6	600/5	5	7,5	7,5	
M70438	TCH 6	750/5	7,5	10	10	
M70439	TCH 6	800/5	7,5	10	10	
M70463	TCH 8	600/5	5	10	10	Bus Bar 60*12 mm Diamètre câble 44 mm
M70464	TCH 8	750/5	7,5	10	10	
M70465	TCH 8	800/5	7,5	10	10	
M70466	TCH 8	1000/5	10	15	15	
M70467	TCH 8	1200/5	10	15	15	
M70468	TCH 8	1500/5	10	15	15	
M70469	TCH 8	1600/5	10	15	15	
M70473	TCH 10	1000/5	7,5	10	10	Bus Bar 50*50 mm 60*30 mm 80*30 mm Diamètre 63 mm
M70474	TCH 10	1200/5	10	10	10	
M70475	TCH 10	1500/5	10	10	15	
M70476	TCH 10	1600/5	10	10	15	
M70477	TCH 10	2000/5	10	10	15	
M70478	TCH 10	2500/5	10	10	15	
M70479	TCH 10	3000/5	10	10	15	

